

## Дополнительное оборудование

### Паяльные станции



**SDWSD81**



**SDWR2002**



**SDHGPSET**




**SDWTA50**


Тип	Описание	Ш
<b>SDWSD81</b>	Паяльная станция, регулятор температуры (150...480°C), 24 В	125
<b>SDWR2002</b>	Станция для пайки/распайки, регулятор температуры (150...450°C), 24 В	187
<b>SDHGPSET</b>	Паяльник для пайки горячим воздухом, 80 Вт, ~32 В, 350°C (для SDWR2002)	-
<b>SDWTA50</b>	Паяльные клещи для паяльных станций SDWSD81 и SDWR2002	-



**SDLKIT**



**SDDXSRJ**



**SDWTSRJ**

Тип	Описание	Ш
<b>SDLKIT</b>	Насадки для пайки (5 шт.) для паяльных станций SDWSD81 и SDWR2002	-
<b>SDDXSRJ</b>	Насадки для распайки (6 шт.) для паяльной станции SDWR2002	-
<b>SDWTSRJ</b>	Насадки для распайки (6 шт.) для паяльных клещей SDWTA50	-
<b>SDR-06</b>	Насадки 3 мм для паяльника горячим воздухом SDHGPSET	-



**MG100S**

**WFE2ES**

Тип	Описание
<b>WFE2ES1</b>	Система удаления дыма, 180 м3/ч, 1 точка забора, ESD, макс. Шум 55 дБ (Двухфазная очистка, фильтр M5 и HEPA H12-фильтр для микрочастиц (эффективность 99,5%), угольный фильтр для газов), включает систему фильтров, шланг соединительный 1,5 м, гибкий рукав с воронкой
<b>WFE2ES2</b>	Система удаления дыма, 180 м3/ч, 2 точки забора, ESD, макс. Шум 55 дБ (Двухфазная очистка, фильтр M5 и HEPA H12-фильтр для микрочастиц, угольный фильтр для газов), включает систему фильтров, шланг соединительный 1,5 м, гибкий рукав с воронкой
<b>MG100S1</b>	Система удаления дыма, 100 м3/ч, 3 скорости, 1 точка забора, ESD, макс. Шум 52 дБ (Двухфазная очистка, фильтр M5 и HEPA H13-фильтр для микрочастиц (эффективность 99,95%), хемосорбционный фильтр для газов >95%), включает систему фильтров, шланг соединительный 1,5 м, гибкий рукав с воронкой
<b>MG100S2</b>	Система удаления дыма, 100 м3/ч, 3 скорости, 2 точки забора, ESD, макс. Шум 52 дБ (Двухфазная очистка, фильтр M5 и HEPA H13-фильтр для микрочастиц (эффективность 99,95%), хемосорбционный фильтр для газов >95%), включает систему фильтров, шланг соединительный 1,5 м, гибкий рукав с воронкой

**Линзы со светильниками и микроскоп**



**VAL8064D-3C**



**WSK861960**



**SDMICRO**

<b>VAL8064D-3C</b>	Увеличительная линза, 3 диоптрии с кольцевым светильником, 220 В, 50 Гц, 22 Вт
<b>WSK861960</b>	Увеличительная линза Ø127 мм, 3 диоптрии с боковыми светильниками LED, 220 В, 50 Гц
<b>SDMICRO</b>	Цифровой микроскоп, разрешение 1280*1024, увеличение 20х...90х, ESD, USB